



## HYDRO-TEK 1510 Wąż ssawno-tłoczny

Specjalny wąż do wody pitnej. Może być stosowany na przykład na targach, w parkach rozrywki i w trakcie organizacji wydarzeń masowych, gdzie istnieje potrzeba transportu wody pitnej do tymczasowych punktów dystrybucji.

Kolejnym zastosowaniem tego węża może być transport wody pitnej w pociągach i łodziach. Wąż spełnia wymagania niemieckiej KTW (Kategoria C) - i DVGW W 270 dla węża do wody pitnej.

**Zakres temperatur:** -30°C...+90°C

**Warstwa wewnętrzna:** specjalny rodzaj czarnej gumy

**Wzmocnienie:** tekstylne (dla śr.wew. > 32) oraz spirala stalowa

**Warstwa zewnętrzna:** gładka czarna EPDM, odporna na czynniki atmosferyczne i ścieranie, owinięta powierzchnia

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 3

## Parametry techniczne

Produkt	Ø ś.wew.	Ø ś.zew.	Ciśnienie robocze	Podciśnienie	Promień gięcia	Waga	Długość rolki
-	mm	mm	MPa	max. MPa	mm	kg/m	m
1510013	13	23	2,0	-	80	0,31	40
1510019	19	31	2,0	-	100	0,52	40
1510025	25	37	2,0	-	150	0,70	40
1510032	32	44	2,0	0,09	110	0,81	40
1510038	38	51	0,6	0,09	120	1,20	40
1510050	50	66	0,6	0,09	250	1,78	40

ś.wew. - średnica wewnętrzna, ś.zew. - średnica zewnętrzna

## Przedstawicielstwo

Firma Romex jest generalnym przedstawicielem

